

CARGADOR DE DIRECCIÓN DE DESLIZAMIENTO ZS080V



ZOOMLION

CARGADOR DE DIRECCIÓN DE DESLIZAMIENTO ZS080V

	Ítem	Unidades	ZS080V
Comportamiento de Trabajo	Peso de Funcionamiento	kg	2850
	Carga Nominal	kg	837
	Capacidad Estándar	m ³	0.4
	Velocidad de Desplazamiento Máxima (alto/bajo)	km/h	11
	Fuerza de Tracción Máxima	kN	19.6
	Fuerza de Excavación de Cuchara	kN	16.5
	Fuerza de Excavación de Palo	kN	18.5
Motor	Fabricante	-	KUBOTA
	Modelo	-	V2403-M
	Potencia Nominal	kW/rpm	36.5/2700
	Desplazamiento	L	2.4
	Emisión Estándar	-	EU stage IIIA
Dimensión	Longitud	mm	3364
	Anchura	mm	1725
	Altura	mm	1998
	Radio de Giro	mm	1968
	Distancia entre Ejes	mm	1080
	Entrevía	mm	1358
Rango de Operación	Altura de Operación Máxima	mm	3826
	Altura de Descarga	mm	2372
	Distancia de Descarga	mm	779

